

平成 26 年 1 月 23 日

デスクサイドに設置可能なコンパクトファクス 「NTTFAX L-310」の販売開始について

東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社(以下、NTT 東西)は、法人のお客様向けファクス「NTTFAX L-310(情報機器)」(以下、本商品)を平成 26 年 1 月 24 日(金)より販売開始いたします。

本商品は、最大 B4 までの普通紙に対応し、デスクサイドにも設置可能なコンパクトビジネスファクスです。

1. 販売価格等

外観	
商品名	NTTFAX L-310
販売価格	330,000 円(税抜) ^{※1}
販売地域	全国
販売開始日	平成 26 年 1 月 24 日(金)
販売予定数	約 900 台/年(NTT 東日本 ^{※2}) 約 700 台/年(NTT 西日本 ^{※3})

※1 記載の価格には、工事費を含みません。本体の工事費は、34,200 円(税抜)です。

※2 NTT 東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以东の 17 都道県です。

※3 NTT 西日本のサービス提供地域は、富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県です。

2. 主な特長

(1) 省スペースなコンパクト設計

コンパクト設計により感熱記録紙タイプのファクスと同程度の横幅を実現。SOHO や小規模なオフィスでも設置しやすく、リプレイス時にもスムーズな導入が可能です。

(2) 扱いやすい普通紙対応

オフィスで一般的な普通紙に対応しています。普通紙は感熱紙と異なり退色や書き込み、捺印のしづらさがなく保存性に優れておりますので、感熱紙対応機を利用した際の、保存目的の普通紙へのコピー等が必要ありません。

(3) 充実ファクス機能

高速約 2 秒電送のスーパーG3 対応により、高速で低コストな通信を実現します。^{※4}また、ワンタッチダイヤル 60 カ所、短縮ダイヤル 140 カ所の登録が可能です。

※4 A4 判 700 字程度 of 原稿 1 枚を標準画質で送信した場合

(4) コピー機能

A4 タテサイズで毎分 12 枚のモノクロコピーができます。

標準 500 枚、オプションの増設記録紙カセットを装着すれば最大 1,000 枚の給紙が可能になります。

(5) セキュリティー機能

・**FAX 同報禁止設定**：誤送信につながりやすい同報送信機能の利用を制限したり、ワンタッチキーを気づかずに押してしまう等のセキュリティリスクを防止します。

・**ダイヤル二度押し機能**：送信開始前に入力したファクス番号をもう一度入力。間違った番号が入力された場合にはエラーとなり誤送信を防ぎます。

・**プロテクト機能**：プロテクトコードや管理者パスワードを利用して、機器設定登録や各種リスト出力、ファクス機能の使用を制限することで、情報漏えいを防止します。

・**DM 防止機能**：あらかじめ登録した相手先以外からのファクスをシャットアウトし、不要なダイレクトメールや迷惑ファクスを受信する無駄を解消できます。

3. お客様からのお申し込み・お問い合わせ先

(1) お客様を担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。

(2) お問い合わせ先

【NTT 東日本】

0120-506116^{※5}(携帯電話・PHS からのご利用いただけます)

<受付時間> 午前 9:00～午後 5:00(年末年始を除く)

※5 NTT 東日本エリア(新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以东の 17 都道県)以外からはご利用になれません。

【NTT 西日本】

0120-458202^{※6}(携帯電話・PHS からのご利用いただけます。電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いします。)

<受付時間> 午前 9:00～午後 5:30(土曜・日曜祝日・年末年始を除く)

※6 NTT 西日本エリア(富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県)以外からはご利用になれません。

E-mail: info.t@west.ntt.co.jp

【別紙 1】「NTTFAX L-310」仕様一覧

【別紙 2】複合機・ビジネスファクスの商品ラインアップ

【別紙 1】

NTTFAX L-310仕様一覧

機種名	NTTFAX L-310
送信原稿サイズ	最大 B4
記録方式	LED 電子写真方式
記録紙サイズ	B4/A4/B5 ヨコ/A5 ヨコ
伝送速度	2 秒台(スーパーG3 モード送信時)
運用回線	電話網/ファクシミリ網
通信モード	スーパーG3、G3-ECM、G3
読取速度	約 4 秒/枚(A4 タテ)
記録速度	約 12 枚/分(A4 タテ)
メモリー	2MB(標準) 4MB(オプション)※最大 6MB
最大消費電力	約 580W
標準外形寸法 (W×D×Hmm)	504×557×366mm(突起部含む)
本体重量	約 21.4kg(原稿・記録トレイ、ドラム・トナーカートリッジ含む)
ワンタッチ	60ヶ所
短縮ダイヤル	140ヶ所
自動再ダイヤル	○
順次同報送信	○(220ヶ所)
グループダイヤル	○(32グループ/200宛先)
時刻指定送信	○(30通信)
自動給紙	約 50 枚(A4)
メモリー代行受信	約 140 枚(A4 標準原稿)
ダイヤルイン対応	○(PB ダイヤルイン、モデムダイヤルイン)
リモート受信	○
回転受信	○(オプション)
FAX/TEL 自動切替	○
留守番電話機接続	○
中間調(階調)	64 段調
ダイレクトメール防止	○
通信管理レポート	○(送受信合わせて 100 件)
親展通信	○(Fコード)
ダイヤル 2 度押し送信機能	○
ID チェック送信機能	○
解像度	8 画素/mm×3.85 本/mm(標準)
変倍コピー	81%固定(B4→A4)
マルチコピー	99 部
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG

大規模

【凡例】

- NEW** 新たに販売開始する商品
- カラー機
- モノクロ機
- 誤送信低減 誤送信低減機能あり
- 液晶 液晶カラー操作パネル
- Ⓜ モノクロコピー速度
- Ⓚ カラーコピー速度

【OFISTAR X900C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準4段カセット
 Ⓜ 65枚/分
 Ⓚ 60枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR H7300】
 ●モノクロレーザー式
 A3標準4段カセット
 Ⓜ Type45 45枚/分
 Ⓚ Type35 35枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR X4500C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準4段カセット
 ⓂⓀ 45枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR T4500C】 NEW
 ●カラーレーザー式
 A3標準2段カセット
 ⓂⓀ 45枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR X3500C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準4段カセット
 ⓂⓀ 35枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR T3500C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準2段カセット
 ⓂⓀ 35枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR S3600C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準2段カセット
 ⓂⓀ 36枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR T700】
 ●モノクロレーザー式
 A3標準2段カセット
 Ⓜ 25枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR X2500C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準4段カセット
 ⓂⓀ 25枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR T2500C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準2段カセット
 ⓂⓀ 25枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR S2600C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準2段カセット
 ⓂⓀ 26枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR O260C】
 ●カラーレーザー式
 A4標準1段カセット
 Ⓜ 30枚/分
 Ⓚ 26枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR P300C】
 ●カラーレーザー式
 A4標準1段カセット
 Ⓜ 20枚/分
 Ⓚ 20枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR T2000C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準2段カセット
 ⓂⓀ 20枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR X2000C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準4段カセット
 Ⓜ 20枚/分
 Ⓚ 20枚/分
 誤送信低減 液晶

【NTTFAX T-350】
 ●B4感熱式
 Ⓜ 5枚/分
 誤送信低減

【OFISTAR M1800】
 ●モノクロレーザー式
 A3標準2段カセット
 Ⓜ 18枚/分
 誤送信低減

【OFISTAR B5100eco】
 ●レーザー式
 A3標準2段カセット
 Ⓜ 16枚/分

【OFISTAR S3100】
 ●モノクロレーザー式
 A4
 Ⓜ 6枚/分

【NTTFAX L-310】
 ●モノクロレーザー式
 B4
 Ⓜ 12枚/分
 誤送信低減

NEW

※記載の価格は、工事費、消費税等相当額を含みません。
 ※用紙サイズは、全て記録紙の最大サイズです。
 ※毎分の出力速度については、A4ヨコ、片面時です。
 OFISTAR P300Cについては、A4タテ、片面時となります。
 ※ OFISTAR O260Cについては、NTT東日本のみ取扱となります。

事業所規模のイメージ

小規模

30万円 50万円 100万円 150万円 200万円 販売価格