


N e w s Release



平成 23 年 6 月 14 日

中小規模事業所向けフルカラ一複合機 「OFISTAR T600C」の販売開始について

NTT東日本およびNTT西日本(以下、NTT東西)は、中小規模事業所向けフルカラー複合機「OFISTAR*1 T6 OOC(情報機器)(以下、本商品)」を平成 23 年 6 月 17 日(金)より販売開始いたします。本商品は、プリントはカラー・モノクロともに 20 枚/分*2で、スキャンはカラー・モノクロともに 57 枚/分*3の基本機能を備えています。また、ラミネート加工が不要の耐水・耐湿紙「エコクリスタル*4」(オプション)に対応しているため、簡単にPOPやポスター印刷が可能で、作業の内製化による印刷コスト削減に貢献します。

- ※1「OFISTAR」は、オフィスのファクス・コピー・プリンター・スキャナー等のドキュメント業務効率化を実現する商品シリーズのNTT東西の登録商標です。
- ※2 A4 ヨコ、片面時
- **※**3 A4 ∃⊐, 300dpi
- ※4 エコクリスタルは、株式会社巴川製作所の登録商標です。

1. 販売価格等

<u> </u>	
外観	
商品名	OFISTAR T600C
販売価格	2 段カセット構成時:1,005,000 円(税込 1,055,250 円)**5 4 段カセット構成時:1,145,000 円(税込 1,202,250 円)**5
販売地域	全国
販売開始日	平成 23 年 6 月 17 日(金)
販売予定数	約 120 台/年(NTT東日本 ^{※6}) 約 150 台/年(NTT西日本 ^{※7})

- ※5 記載の価格には、工事費を含みません。本体の工事費は、35,000円(税込:36,750円)です。
- ※6 NTT東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。
- ※7 NTT西日本のサービス提供地域は、富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県です。

2. 主な特長

(1)充実した基本機能

本商品は、フルカラーに対応しており、カラー・モノクロともに 20 枚/分でのプリントが可能です。スキャナーはカラー・モノクロともに 57 枚/分と高速でスキャンすることが可能なため、ページ数の多い文書もスピーディーに電子ファイル化できます。また、オプション品の文書管理ソフトウェア「楽²(ラクラク)ライブラリ」^{※8}をパソコンにインストールすることにより、取り込んだ電子ファイルをパソコンの画面上で、あたかも実物の書庫とバインダーに整理するような管理が可能です。さらに、マウスをクリックしながら、実物のバインダーのページをめくるような感覚でデータを閲覧できます。(別紙 1 参照)

(2)耐水・耐湿紙「エコクリスタル」(オプション)対応で簡単 POP・ポスター印刷

「エコクリスタル」(オプション)は、紙の両面を特殊フィルムで挟み込む構造のため、光沢があり耐水・耐湿・耐久性に優れています。本商品は、この「エコクリスタル」(オプション)に直接プリントすることができ、ラミネート加工が不要なため、お客様ご自身で「メニュー表」や店頭掲示用の「POP」「ポスター」等を短時間に作成することができ、作業の内製化による印刷コストの削減に貢献します。

(3)認証機能でオフィスのセキュリティー向上に貢献

(4)利用者の出力枚数設定などによるオフィスの TCO 削減を推進

利用者ごとにカラー・モノクロそれぞれの出力枚数を設定することができ、また、パソコンで作成した文書を紙に印刷することなく、そのままファクス送信することもできるため、無駄な用紙やトナーの使用を抑えオフィスのTCO削減**1を推進します。

※8 別売:27,500円(税込28,875円)です。機能については、別紙1をご覧下さい。楽²ライブラリは株式会社PFUの登録商標です。

※9 別売:90,000 円(税込 94,500 円)です。別途 IC カードが必要になります。e-BRIDGE ID Gate は、東芝テック株式会社の登録商標です。
※10 対応するカードはFelica、Mifareです。

* Felica は、ソニー株式会社の登録商標です。Mifare は、Royal Philips Electronics N.V 社の登録商標です。

※11 TCO(Total Cost of Ownership)とは、機器の導入、維持·管理などにかかる費用の総額です。

3. お客さまからのお申し込み・お問い合せ先

【NTT東日本】

- (1)お客さまを担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問い合せください。
- (2)E-mail によるお申し込み・お問い合わせ

info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp

【NTT西日本】

- (1)お客さまを担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問い合せください。
- (2)電話によるお問い合わせ
 - 0120-458202*(携帯電話・PHSからもご利用いただけます。電話番号をお確かめのうえ、 お間違えのないようにお願いします。)

〈受付時間〉午前 9:00~午後 5:30(土曜・日曜祝日・年末年始を除く)

- * NTT西日本エリア(富山県、岐阜県、静岡県以西の30府県)以外からはご利用になれません。
- (3)E-mail によるお問い合わせ

info.t@west.ntt.co.jp

【別紙 1】楽2ライブラリについて

【別紙 2】仕様一覧

【別紙 3】複合機・ビジネスファクスの商品ラインアップ

【別紙1】『楽2ライブラリ』について

『楽²ライブラリ[®] で身のまわりにある紙文書や、パソコンにたまった電子データを手軽に整理・整頓でき、 紙の文書を扱う感覚で電子ファイリングが可能になります。


※1 楽²ライブラリは株式会社PFUの登録商標です。

【1. 主な機能】

- (1)電子バインダー等で視覚的にデータを管理できます。 スキャナーやパソコンから取り込んだデータを電子バインダー に綴じて、オフィスにあるキャビネットを模した電子キャビネットに保管します。
- (2) データの重要ポイントを視認しやすくできます。 電子バインダーに綴じたデータの重要なポイントには、電子 付箋紙の添付や電子マーカーによるマーキングが可能です。
- (3)電子バインダー内のデータをメール送信できます。 電子バインダー内に綴じたデータは、印刷したり、PDF*2化 してパソコンに保存したり、メールに添付して送信したりでき ます。
 - ※2 Adobe PDF は、Adobe systems Incorporated (アドビシステムズ社)の 米国およびその他の国における登録商標です。
- (4)目的のデータをスピーディーに検索できます 電子バインダーのタイトルや日付、インデックス、目次などの 情報をキーワードにしたバインダー検索機能により、必要な データをスピーディーに探しやすくします。

【2.使用例について】

①カラースキャナーで、**資料を** データファイル化します。



②『楽²ライブラリ』の作業デスクに取り込んで、 マーキングなどページの編集をします。



③編集したページをデジタルバインダーに 保存します。 ④バインダー内の資料をめくる感覚で データの閲覧をします。



- 4 開いている文書をパソコンなどに保存可能です。
- **⑤ 電子バインダーに綴じたページをメールで送信できます。**
- ⑥ 必要なページを印刷できます。

「OFISTAR T600C」仕様一覧

				OFISTAR T600C
共通	形式			送受信兼用コンソール型
	記録方式			電子写真記録方式
	電源			AC100V、15A、50/60Hz共通
	消費電力			最大: 1. 5kW、スリープモード時: 80W、スーパースリープモード時: 5W以下
	外形寸法			幅699×奥行776×高さ1, 171mm(操作パネル傾斜52度の場合)
	重量			幅699×奥行808×高さ1, 171mm(操作パネル傾斜7度の場合) 133. 5kg(本体のみ) 148. 3kg(本体十専用置台) 157. 9kg(本体+増設記録紙力セット)
	記録紙		カセット	A3/B4/A4/A431/B5/B531/A5
		サイズ	手差し	最大 A3 最小 郵便はがき(日本郵便製)
		給紙方		標準2段、最大4段
				標準:600枚×2+手差しトレイ100枚
	ウォームアップタイム			最大:600枚×4+手差しトレイ100枚 電源OFF / ON時 99秒以下 スリープモード時 30秒以下
		読取り		600×600dpi
	解像度	書込み		モノクロ: 2, 400dpi相当×600dpi カラー/グレースケール: 600×600dpi
	階調数			256階調
	ファーストタイ	ムコピー(A	433、片面時)	モノクロ:6.5秒、カラー:8.4秒
	複写原稿	複写原稿		シート、ブック(最大A3)
コピー	 複写サイズ			A3/B4/A43コ/A4タテ/B53コ/B5タテ/A5タテ
Ī	連続複写速度(A43コ、片面時)		片面時)	カラー:20枚/分、モノクロ:20枚/分
	連続複写			999枚
			ズーム	25%~400%(1%きざみ)
	複写倍率		等倍	1±0. 5%
	(自動原稿送り ガラス面共通		縮小	25%/50%/57%/61%/71%/82%/86%
	73 77 EI 7 (102)		拡大	115%/122%/141%/163%/173%/200%/400%
	出力解像度		1	600 × 600dpi
			」、片面時)	カラー:20枚/分、モノクロ:20枚/分
プ	インターフェイス			Ethernet 10/100/1000BASE-T、USB2. 0 オプション:IEEE802. 11b/g
プリンター	対応プロトコル			TCP/IP(SMB/LPR/RAW/FTP/IPP/IPP SSL/WS Print/WS Secure Print), IPX/SPX, Apple Talk, Bonjour
	対応OS			Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server®2003/W indows Server®2008/Windows Server®2008 R2 Mac OS X 10. 2. 8~10. 6
	プリンタメモリー			メインメモリー:1GB、ページメモリー:512MB
	インターフェイス			Ethernet 10/100/1000BASE-T オプション:IEEE802. 11b/g
スキャナ	読取速度(A4 ヨコ、300dpi)		oi)	57枚/分
√ } 	読取解像度			100/150/200/300/400/600dpi
ı	対応OS	対応OS		Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server®2003/W indows Server®2008/Windows Server®2008 R2

	適応回線	電話網、ファクシミリ通信網
	回線増設	標準G3×1、最大G3×2(オプション)
	原稿サイズ	最大A3
	通信モード	スーパーG3
ファクス	電送時間	2秒台(A4、700字程度を普通モードで読み込んだ場合)
クス	通信速度	33. 6~2. 4kbit∕s
	符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
	画像メモリー	1GB
	ワンタッチダイヤル	3, 000宛先
	短縮ダイヤル	3,000宛先(ワンタッチダイヤルと同一管理)

※Windows® および、Windows Server®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

販売価格

