

| | |
|---|---|
| 1 機能の内容 | <p>サービス制御局へ問い合わせを行う交換機において、接続先を示す番号に基づきサービス制御局へ問い合わせを行い、サービス制御局から取得した接続先の番号が再度別のサービス制御局への問い合わせを指示する番号である場合、かつ前位交換機から回線開放対象呼である旨の指示情報がある場合は、前位交換機にサービス制御局から取得した当該番号を通知し、回線を開放する。</p> <p>また、前位交換機から回線開放対象呼である旨の指示情報がない場合は、サービス制御局から取得した番号に基づき別のサービス制御局に再度問い合わせを行い、指示された当該番号に基づき接続を行う。</p> <p>回線開放対象呼である旨を指示した交換機では、サービス制御局へ問い合わせを行う交換機から回線を開放が指示された場合、当該指示において取得した接続先を示す番号に基づき接続を行う。</p> |
| 2 提供条件 (1) 提供交換機等の機種 (2) 提供交換機等の設置地域または設置予定地域 (3) 提供回線種別 (4) 接続箇所 (5) その他の提供条件 | <p>(1) D70、ISM、DMS - 10、MHN - S、PSM、D60、MHN - S (IC)</p> <p>(2) 全国</p> <p>(3) 一般加入、ISDN、公衆</p> <p>(4) 加入者交換機接続、中継交換機接続、信号網接続</p> <p>(5) 着信課金サービスの接続に関して提供される</p> |
| 3 使用する番号 | 新たな番号計画の変更はない |
| 4 課金 | なし |
| 5 インタフェース (1) ユーザ・網インタフェース (2) 網間インタフェース (3) 保守運用インタフェース | <p>(1) 本機能の利用に伴うインタフェースの変更はない</p> <p>(2) 加入者交換機接続インタフェース、中継交換機接続・インタフェースにおけるISUP信号(IAM、REL等)、及び信号網接続インタフェース(高度サービス接続)におけるINAP信号(InitialDP、Connect)等に新たな情報要素を追加する。以下に新規追加する主な情報要素を示す</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サービス制御局より取得した再度別のサービス制御局への問い合わせを指示する番号情報 ・回線を開放する対象呼であること及びその条件を示す情報 ・最初のサービス制御局に問い合わせたことを示す情報及び回線を開放したことを示す情報等新たに事業者間精算で必要となる情報 |
| 6 利用条件の設定 | 交換機毎の機能開始データの設定 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| 7 機能の変更または追加の別 | 機能の追加 |
| 8 関連する機能および設備並びに計画との関連 | なし |
| 9 自己利用、共同利用または他事業者利用の別 | 他事業者利用 |
| 12 工事開始年月日 | 平成11年7月19日以降工事開始予定 |
| 13 提供予定時期 | 平成12年度第4四半期以降提供開始予定 |
| 14 計画の設定または変更年月日 | 平成11年6月8日届出 |
| 15 計画の設定または変更理由 | 他事業者要望による |