

【別紙3】本事象の対処方法 <分電盤計測器と電源タップをご利用のお客さま>

1. 分電盤付近に設置されている分電盤計測器を取り外します。



※分電盤計測器が手元まで届かない場合は、ケーブルの接続部（右図参照）を取り外し、以下の順に作業を実施してください。



分電盤計測器は2種類あります。
本資料では、「ECP-2602-ZiSE」を例にご説明します。
※ECP-1602-ZiSEでも同じ操作となります。



ECP-2602-ZiSE



ECP-1602-ZiSE

2. 背面の電池カバーを外し、本体に挿入されている電池を一旦取り外し、再び電池を挿入します。
※電池を挿入する際には、電池の向きプラス(+)、マイナス(-)を正しく挿し込んでください。



3. 電池カバーを取り付け、分電盤計測器を元あった場所に戻します。
※ケーブルの接続コネクタを外した場合は、再度コネクタを接続してください。

【別紙3】本事象の対処方法 <分電盤計測器と電源タップをご利用のお客さま>

4. 接続されている家電製品の電源コードを電源タップから取り外します。※家電製品の電源を必ず切ってから、作業をお願いいたします。



5. 電源タップを電源コンセントから取り外します。



6. 再び、電源コンセントに電源タップを接続します。
※プラグは根元まで確実に挿し込んでください。
7. 電源タップに家電製品の電源コードを接続し、電源を入れてください。
※プラグは根元まで確実に挿し込んでください。
8. 以上で作業終了となります。